

**Tuotetiedot**

Tuotekoodi	Tuotenimi	$I_n$ Al	$I_n$ Cu	$U_n$	$I_{max}$ Al	$I_{max}$ Cu	$U_{max}$
<b>VC03-0002</b>	OLE 95-185	400 A	400 A	690 V	-	-	-

**Asennus**

 Asennustapa **Ruuvi**

**Kannen avaus**  
Raota ja nosta kantta lukituksen kohdilta

Voit yhdistää liittimiä toisiinsa ruuvi kiinnityksellä pohjasta (Ruuvi Ø 4,5)

**Asennus ruuvi kiinnityksellä**  
Max. Ruuvi Ø 4,5

CE RoHS

**Kytkenä**

Ruuvin koko	Kierre	<b>M10</b>	Kiristysmomentti	95-185 mm <sup>2</sup>	<b>40 Nm</b>	Kuurintapituus L	<b>32±2 mm</b>
	AV	<b>5</b>		-	-		-
			Max. Johdin ala	<b>185 mm<sup>2</sup></b>			

M8/8.0/DIN 934  
M8/DIN 6796  
M8x25/8.8/DIN 933

Asennus virtakiskoon  
-Suositeltu kiristysmomentti M8: 15-22Nm

**Johtimien asennus**

Liittimeen voidaan kytkeä **kupari- tai alumiinijohtimia**. Al-johtimia kytkettäessä, suositellaan käytettäväksi liitosrasvaa myös johdossa (esim. Penetrox). Samaan johdintilaan voidaan kytkeä enintään 3 vierekkäistä standardipoikkipinta-alan Cu-johdinta. Johtimien yhteenlaskettu poikkipinta-ala ei saa ylittää liittimen max. johdon poikkipinta-alaa.

Käytettäessä Al-johtimia, saa johdintilaan kytkeä ainoastaan yhden johdon riippumatta johdon poikkipinta-alasta. Hienolankaisissa johtimissa suositellaan käytettäväksi johdinpääholkkeja.

**Johdintaulukko, poikkipinta-ala ja johtimien määrä / kytkenätila (Al-johtimien määrä suluissa)**

1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	Taulukossa olevat johtimien määrät tarkoittavat vain tehdasmaisesti asennettuja liittimiä.		
-	-	-	-	-	-	-	-			
			70 mm <sup>2</sup>	95 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>	150 mm <sup>2</sup>	185 mm <sup>2</sup>	240 mm <sup>2</sup>	300 mm <sup>2</sup>	400 mm <sup>2</sup>
			-	<b>2(1)</b>	<b>1(1)</b>	<b>1(1)</b>	<b>1(1)</b>	-	-	-

**Ouneva Oy**

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

[info@ouneva.fi](mailto:info@ouneva.fi)
[www.ounevagroup.fi](http://www.ounevagroup.fi)
[www.ounevaproducts.fi](http://www.ounevaproducts.fi)